

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
A C O U S T I C	POLYFORM Eos 2	FT N° 76/V2

Es un revestimiento mural textil de antelina poliéster micro perforada sobre espuma poliuretano acústico Alfa 0,30. Este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso en establecimientos abiertos al público, asociando tecnicidad y nobleza de un textil cálido y confortable. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego B s2 d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y colocación de las tiras borde con borde. Entregado con una película de plástico de protección de superficie.

Descripción

Referencia PFYV 9152...

Nombre POLYFORM Eos 2

Gama Acoustic 0.3

Tipo Revestimiento mural textil acústico

Diseños 7 colores - Rayure Vertigo

Composición

Tipo Antelina poliéster microperforada Soporte Espuma poliuretano acústica

 $\begin{array}{cc} \text{Peso} & 500 \text{ g/m}^2 \\ \text{Grosor} & 5/6 \text{ mm} \end{array}$ 

Tratamiento de superficie impermeable

## Reglamentación - Medio ambiente

Marcado CEDOP-CPR-EOSMD-59Norma EN 15.102Cuidadoslavable con una esponjaNorma EN 259UsoNormalNorma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras 140 cm (+/- 3%) Longitud de los rollos 25ml, 15ml, 10ml, 5 ml

Venta al corte No Caia de desenrollado Sí

Caja de desenrollado Sí Caja Sello FSC

Mandril para colgar S

Medidas de la caja 1530 X 480 X 490 mm para 25ml, 15ml, 10ml y 5ml

Peso de un rollo 20,00 Kg para 25ml, Kg para 15ml, Kg para 10ml, Kg para 5ml. (+/- 10%)

Colocación

Cola Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)

Encolado En la pared, con un rodillo

Cantidad de cola 250 - 450 gr/m²
Empalme Empalme libre
Sentido de colocación Sin invertir los paños
Junta Borde con borde

Despegado Capa de vinilo despegable en mojado

Contracolado sobre tabique Sí