texdecor
WALLCOVERINGS

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
ACOUSTIC	**POLYFORM VINACOUSTIC 2**	FT N° 73

Es un revestimiento mural acústico alpha w 0,25 espuma PVC teñido en la masa, microperforado, impresión de decorados con tintas a base de agua. Altamente lavable con cepillo, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	PFLY 9149…
Nombre	POLYFORM Vinacoustic 2
Gama	Acoustic
Tipo	Revestimiento mural PVC
Diseños	Sí - 9 colores

Composición

Tipo	Espuma PVC teñido en la masa, microperforado
Soporte	No tejido poliéster acústico
Peso	890 g/m²
Grosor	3,5 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua
Tratamiento	Bio-Pruf a petición > 500ml

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	C s3 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alpha w 0,25	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	≥ 6	Norma EN 259
Resistencia Térmica	R = 0,08 m² K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	DoP-CPR-Vinacoustic / www.texdecor.com	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Resistencia a la rotura	daN : L > 35 / T > 30	ISO 1421
Solidez de la tinta a la frotación	seco 5/4 - mojado 5/4 (escala 1 a 5)	NF ISO 105
Sello	Oeko-tex standard 100	
Producción en fábrica	ISO 14001 / ISO 9002	
Composición	Phtalate free PVC	

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 1,18m	
Longitud de los rollos	25ml - 15ml - 10ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	Sí	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	Sí	
Medidas de la caja	1450 X 350 X 350 mm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 mm = 10ml	
Peso de un rollo	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Colocación

Cola	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	+/- 250 - 450 g/m²
Empalme	Racor alineada 33 cm
Junta	Borde con borde
Despegado	Capa de vinilo despegable en mojado
Contracolado sobre tabique	Sí