

# GlamMetal

METALLIC WALLCOVERING

## 1. Descripción

GlamMetal es un revestimiento mural vinílico con la cara anterior de PVC y la posterior de tejido no tejido. El producto está acabado con una lámina metálica, que tiene una textura ligera que aporta al diseño efectos táctiles y opalescentes. Estampado conforme a las normas europeas:

- EN 233 Rivestimenti murali forniti in rotoli, specifiche per rivestimenti murali finiti
- EN 235 Rivestimenti murali forniti in rotoli, termini e simboli
- EN 12149 Determinazione della migrazione di metalli pesanti e di altre sostanze
- EN 12956 Determinazione di dimensioni, resistenza, spugnabilità e lavabilità
- EN 15102 Rivestimenti murali decorativi – Prodotti in rotoli e pannelli

## 2. Usos

GlamMetal es la solución ideal para revestir paredes, techos, puertas y armarios en cualquier tipo de estancia en un contexto residencial o comercial.

## 3. Características técnicas

- Peso: 440 (+/- 20) gr/m<sup>2</sup>
- Espesor total: <2 mm
- Ancho del rollo: 50 cm
- Longitud del rollo: personalizado

## 4. Especificaciones técnicas

Los revestimientos GlamMetal de Glamora se han fabricado con los siguientes materiales:

- Soporte: tejido no tejido base 90 g/m<sup>2</sup> con un 65 % de poliéster, 25 % de celulosa, 10 % de relleno mineral 350 g/m<sup>2</sup> revestido de PVC, no pegado.
- Capa impresa: 1-5 g/m<sup>2</sup> (peso en seco) tintas de huecogrado de base acuosa.
- Peso total: el peso total varía de 441 g/m<sup>2</sup> a 445 g/m<sup>2</sup> en función del diseño, la estructura, las texturas y la calidad.

Material de revestimiento compuesto por las siguientes sustancias químicas (composición en peso):

Policloruro de vinilo	37%
Di-isononil ftalato	29%
Carbonato cálcico	27%
Dióxido de titanio	5%
Agente de expansión	1%
Aditivos	<1%

Total 100%

Grosor total: < 1 mm  
Peso: 350 g/m<sup>2</sup>

Tinta de impresión compuesta por las siguientes sustancias químicas (composición en peso):

2-dimetilaminoetanol; dibutoxietanol; Éter monometílico de dipropilenglicol	< 0,1%
Agua	70%
Resina acrílica	20%
Pigmento	5%
Aditivo (antiespumante, aglutinante, nivelador)	3%
Relleno mineral	2%

Total 100%

Grosor: < 1 mm

Peso: 7 g/m<sup>2</sup>

Soporte compuesto por las siguientes sustancias químicas:

Poliéster	65%
Celulosa	25%
Carbonato cálcico	10%

Total 100%

Grosor: < 1 mm

Peso: 90 g/m<sup>2</sup>

Los revestimientos GlamMetal de Glamora se han fabricado conforme al Sistema de Alarma Rápido por tipo de producto interno y presentan los siguientes RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO – testado conforme al apartado 11 del método de ensayo EN 13501-1:2007 :

Clasificación general	B
Clasificación adicional para producción de humo	s2
Clasificación adicional para partículas/gotas en llamas	d0

## 5. Mantenimiento

---

Para la limpieza, utilizar un agente limpiador suave disuelto en agua tibia. Enjuagar con agua limpia tras el lavado. Extraer las manchas lo antes posible para evitar una eventual reacción entre la sustancia contaminante y el revestimiento. Es importante intervenir a tiempo, sobre todo para eliminar los materiales que incorporan colores o disolventes. Si la suciedad persiste durante demasiado tiempo sobre el revestimiento mural, el color podría difuminarse de modo permanente. Antes de limpiar, se recomienda hacer una prueba de todos los detergentes sobre una zona no visible para asegurarse de que son compatibles con el revestimiento.

## 6. Advertencias

---

- Producto para uso profesional
- Respete las normas y disposiciones locales
- Compruebe que el fondo esté perfectamente limpio, seco y plano
- Si fuera necesario, solicite la ficha de seguridad
- En lo que no se haya expuesto, consulte con el Servicio de Asistencia Glamora +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)