

Intelligent Exterior Eggshell

Este acabado exterior es ideal para marcos de ventanas, puertas exteriores, portones, muebles de jardín y dependencias de madera. Al ofrecer un alto nivel de protección, Intelligent Exterior Eggshell proporciona una forma simple y elegante de usar el color para refrescar su espacio al aire libre.

Descripción general de la cáscara de huevo exterior inteligente:

Disponible en todos los colores

Prácticamente inodoro

Acabado flexible y extremadamente duradero

Inhibe el crecimiento de moho y algas

Resistente a la intemperie y completamente lavable.

Apto para todo tipo de carpintería exterior

También se puede utilizar en carpintería metálica con la imprimación adecuada

Autoimprimante sobre madera nueva y desnuda

Nivel de brillo: poco brillo (15%)

Cobertura: aproximadamente 12 metros cuadrados por litro

Tiempo de secado: secar al tacto en 2-4 horas, repintar en 16 horas

Disponible en 2,5 y 1 litro

Beneficios de la pintura exterior de cáscara de huevo

Resistente al clima

Esta pintura para exteriores a base de agua se seca con una película resistente a los rayos UV, que resiste el agrietamiento, la descamación y la descamación con el tiempo. Esta película microporosa minimiza la formación de ampollas y deja la pintura totalmente resistente al crecimiento de hongos y algas.

Autocebante

La cáscara de huevo exterior inteligente se puede aplicar sobre madera nueva sin necesidad de imprimación y sobre superficies previamente pintadas.

Completamente lavable

Como todas nuestras pinturas inteligentes, este acabado exterior es fácil de limpiar y tiene una excelente resistencia al agua.

Aplicación de pintura exterior a base de agua

Antes de aplicar pintura exterior a superficies de madera, frote a fondo con un papel de lija de grado medio para proporcionar una superficie lisa. Realice todas las reparaciones y aplique una capa de imprimación de Intelligent Exterior Eggshell a la superficie expuesta, según corresponda.

Recomendamos aplicar 2 capas sobre la capa de imprimación inicial.

Cuando se trata de pintar superficies tratadas, este acabado exterior no debe aplicarse directamente sobre madera encerada, teñida de madera o barnizada. Antes de comenzar a pintar, recomendamos la eliminación completa del revestimiento existente, seguido de frotar hacia abajo para proporcionar una llave mecánica.