



UNIK

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

Este artigo possui um tratamento que o protege contra a sujidade.

A sua base antiderrapante única, está apta para uso sobre revestimentos de piso cerâmicos, flutuantes, laminados e pisos radiantes. Dispensa a aplicação de acabamento.

This article has a soil protection treatment.

Its unique non-slip backing is suitable for use on ceramic, parquet, laminate flooring and floor heating solutions. No finishing needed.

Este artículo tiene un tratamiento que lo protege contra la suciedad.

Su base antideslizante única, es apta para uso sobre revestimientos de piso cerámicos, flotantes, laminados y suelos radiantes. Sin necesidad de acabado.

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TUFTING 1/10"

COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA 6.0 . 100% POLYAMIDE 6.0 . 100% POLIAMIDA 6.0

BASE . BACKING . BASE . ANTIDERRAPANTE . NON SLIP . ANTIDESLIZANTE

LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M

CORTE POR MEDIDA E FORMATOS ESPECIAIS . BESPOKE CUT AND SPECIAL SHAPES . CORTE A MEDIDA Y FORMATOS ESPECIALES

PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.950GR/M²

PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.800GR/M²

ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 16MM

ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 17MM

Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 240.000

ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 28DB

RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.14M² K/W



EN 14041

L 09.2018 | A 30.07.2020 || As cores do artigo podem variar entre lotes . The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_all rights reserved_todos los derechos reservados